

## 目標指標一覽表

項目	単位	過去（10年前）	現在	目標値（H27） （10年後）
安心して生活できる県土づくり				
土砂災害から守られる人家戸数	戸	10,352（H6）	22,281（H16）	26,800
時間雨量50mmに対応できる河川（河川整備率）	%	33.1（H6）	38.3（H16）	42
浸水対策が必要な地域数	地域	58（H10）	50（H16）	20
耐震性能を有する住宅の割合	%	35.0（H6）	55.0（H16）	90
旧市町村間を結ぶ緊急輸送道路ルート確保率 （橋梁耐震補強）	%	—	40.0（H16）	100
死傷事故率	件/億台・日	76.8(推定)(H7)	72.2（H14）	69
歩行者・自転車の死傷事故件数	件	1,611（H7）	1,699（H16）	1,550
指定通学路（小学校）の歩道整備率	%	39.5（H7）	50.6（H16）	59
交通ネットワークの充実				
県都大分市の中心部まで概ね60分で到達できる人の割合	%	—	89.8（H16）	94
高速道路I Cに概ね30分で到達できる人の割合	%	—	86.2（H16）	97
各都市間の所要時間（大分市～宮崎市）	分	280（H7）	220（H16）	180
各都市間の所要時間（大分市～熊本市）	分	200（H7）	180（H16）	150
各都市間の所要時間（中津市～佐伯市）	分	160（H7）	120（H16）	100
各都市間の所要時間（中津市～日田市）	分	70（H7）	70（H16）	50
日常生活の中心となる都市まで概ね30分で移動できる人の割合	%	—	93.6（H16）	99
救命救急センターに概ね60分以内に到達できる人の割合	%	—	91.0（H16）	95
フェリー航路の利用台数	万台	81.2（H6）	89.4（H16）	96
港湾の貨物取扱量	百万 トロン	130.0（H6）	119.0（H16）	133
快適な生活環境の創造				
都市内の街路整備	km	413（H6）	535（H16）	600
土地区画整理 施行面積	ha	1,725（H6）	2,475（H16）	2,863
一人あたりの都市公園等面積	m <sup>2</sup> /人	8.0（H7）	10.8（H16）	13
生活排水処理率	%	41.0（H9）	58.6（H16）	90
渋滞対策が必要な箇所数	箇所	—	22（H16）	5
バリアフリー化された県営住宅の割合	%	1.9（H5）	11.2（H16）	22
高齢者対応の県営住宅の割合	%	6.8（H5）	21（H16）	31
その他				
アスファルトコンクリート塊 再資源化率	%	28.0（H7）	98（H14）	98%以上
建設発生木材 再資源化・縮減率	%	—	88（H14）	95%以上
建設発生土の有効利用率	%	30.0（H7）	72（H14）	85%以上
応急危険度判定士登録者数	人	—	720（H16）	1,000